QG Wiki - https://wiki.qg-moessingen.de/

## **Thunderbird einrichten**



## Ertläuterungen

- Geben Sie ihren realen Namen, die dienstliche Mailadresse und das zugehörige Passwort an und klicken Sie auf Weiter
- Die automatische Konfiguration schlägt fehl, hier müssen an 4 Stellen Änderungen vorgenommen werden:

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten X							
Bestehende E-Mail-Adresse einrichten Richten Sie Ihre derzeitige E-Mail-Adresse ein.							
Ihr <u>N</u> ame:	Lehrer Lämpel	Lehrer Lämpel					
<u>E</u> -Mail-Adresse:	lehrer.laempel@quen	lehrer.laempel@quenstedt-gymnasium.de					
<u>P</u> asswort:	•••••	•••••					
	Passwort speichern						
Thunderbird konnte keine Einstellungen für Ihr E-Mail-Konto finden.							
	POSTEINGANGS-SERVER:		POSTAUSGANGS-SERVER:				
Protokoll:	IMAP	~	SMTP				
Server:	mbox1.belwue.de		mbox1.belwue.de				
Port:	143	~	587 🗸				
SSL:	STARTTLS	~	STARTTLS ~				
Authentifizierung:	Automatisch erkennen	*	Automatisch erkennen 🗸				
Benutzername:	lehrer.laempel@quenstedt	-gym	lehrer.laempel@quenstedt-gyrr				
			Erweiterte Einstellungen				
Abbrechen			Erneu <u>t</u> testen Fertig				

## Einstellungen

Der Mailserver für Posteingang und Postausgang ist **mbox1.belwue.de**.

Normalerweise sollten die folgenden Einstellungen funktionieren:

Bezeichnung		Verschlüsselung
Posteingangsserver (IMAP)	143	STARTTLS
Postausgangsserver (SMTP)	587	STARTTLS

Wenn es mit diesen Einstellungen nicht klappt, kann man auch die folgenden verwenden:

Bezeichnung	Port	Verschlüsselung
Posteingangsserver (IMAP)	993	SSL/TLS
Postausgangsserver (SMTP)	465	SSL/TLS

From: https://wiki.qg-moessingen.de/ - QG Wiki

Permanent link: https://wiki.qg-moessingen.de/anleitungen:lehrerlaptops2021:linux:mail:start?rev=1641578896

Last update: 07.01.2022 19:08

