QG Wiki - https://wiki.qg-moessingen.de/

Thunderbird einrichten



Ertläuterungen

- Geben Sie ihren realen Namen, die dienstliche Mailadresse und das zugehörige Passwort an und klicken Sie auf Weiter
- Die automatische Konfiguration schlägt fehl, hier müssen an 4 Stellen Änderungen vorgenommen werden:

	Bestehende E-Mail-Adr	esse	einrichten	
В	estehende E-Mail-Ad	ress	se einrichten	
	Richten Sie Ihre derzeitige i	E-Mai	I-Adresse ein.	
Ihr <u>N</u> ame:	Lehrer Lämpel			0
E-Mail-Adresse:	lehrer.laempel@quenstedt-gymnasium.de			0
Passwort:	•••••	•••	•	ø
	Passwort speicher	n		
A Thunde finden.	rbird konnte keine Einstellun	gen f	ür Ihr E-Mail-Konto	
	POSTEINGANGS-SERVER:		POSTAUSGANGS-SERVER:	
Protokoll:	IMAP	~	SMTP	
Server:	mbox1.belwue.de		mbox1.belwue.de	~
Port:	143	*	587	٣
SSL:	STARTTLS	۷	STARTTLS	*
Authentifizierung:	Automatisch erkennen	~	Automatischerkennen	~
Benutzername:	lehrer.laempel@quenstedt-gym		lehrer.laempel@quenstedt-gyπ	
			Erweiterte Einstelli	ungen

• Anschließen auf erneut testen, wenn das Passwort stimmt erscheint an Stelle des gelben Warnfelds eine grünes Häkchen. Mit Fertig schließt man dann die Einrichtung ab.

Einstellungen

Der Mailserver für Posteingang und Postausgang ist **mbox1.belwue.de**.

Normalerweise sollten die folgenden Einstellungen funktionieren:

Bezeichnung	Port	Verschlüsselung	
Posteingangsserver (IMAP)	143	STARTTLS	
Postausgangsserver (SMTP)	587	STARTTLS	

Wenn es mit diesen Einstellungen nicht klappt, kann man auch die folgenden verwenden:

Bezeichnung	Port	Verschlüsselung
Posteingangsserver (IMAP)	993	SSL/TLS
Postausgangsserver (SMTP)	465	SSL/TLS

Permanent link: https://wiki.qg-moessingen.de/anleitungen:lehrerlaptops2021:linux:mail:start?rev=1641578970

Last update: 07.01.2022 19:09

