

Ein Programm zur binären Suche

Arbeite mit dem folgenden Programmgerüst:

App.java

```
/**
 * Erzeugt eine geordnete Zufallsreihe und ermöglicht Abfragen darüber.
 *
 * @author Frank Schiebel
 * @version 1.0
 */
class BinarySearch
{
    private int[] daten;
    int anzahl;

    public BinarySearch(int anzahl)
    {
        this.anzahl = anzahl;
        daten = new int[anzahl];
        int indexvorher = 0;
        for (int i = 0; i < daten.length; i++)
        {
            if ( i>0 ) {
                indexvorher = i -1;
            }
            daten[i] =
getZufallszahlOrdered(daten[indexvorher],10*anzahl);
        }
    }

    public int binaereSuche(int zahl) {

    }

    public void anzeigen() {
        for (int i=0; i< anzahl; i++) {
            System.out.println( i + " -> " + daten[i] + " ");
        }
    }

    private int getZufallszahlOrdered(int basis, int grenze)
    {

```

```
        return (int)(2*(grenze-basis)/anzahl*Math.random()+1) + basis;
    }

}

/* App Klasse. Steuerklasse für unser Programm */
public class App {

    public static void main(String[] args) {
        BinarySearch liste = new BinarySearch(1000);
        liste.anzeigen();

    }

}
```

Aufgaben:

A1

Probiere das Programm aus. Beschreibe, was es macht, verändere auch den Parameter `anzahl` bei der Erzeugung des `BinarySearch` Objekts. Welchen Einflüsse hat diese Änderung?

A2

Implementiere eine Methode `binaereSuche`, welche den Index des gesuchten Elements zurückgibt oder `-1`, wenn der gesuchte Wert nicht gefunden wird.

```
int gesucht=22;
int treffer = liste.binaereSuche(gesucht);
System.out.println("Der Wert " + gesucht + " befindet sich im  
Arrayelement mit dem Index " + treffer);
```

- Die Methode `binaereSuche` arbeitet auf dem zuvor erzeugten Array und nimmt als Argument die gesuchte Zahl entgegen.
- Du führst Buch welcher Teil des Arrays zu durchsuchen ist und welcher Teil des Arrays nicht mehr in Frage kommt. wenn deine Methode startet, musst du das gesamte Array betrachten.



- Jetzt musst du den Index des mittleren Elements finden, und prüfen, ob der Inhalt größer oder kleiner als der gesuchte Wert ist.

```
int mitte = (oben+unten)/2; //Wenn oben+unten ungerade ist, wird 'mitte'
abgerundet
```

- Wenn der gesuchte Wert kleiner ist als der Inhalt von `daten[mitte]`, kann die obere Hälfte des Arrays ausgeschlossen werden, indem man als neue obere Grenze `mitte` festlegt.

```
if ( gesucht < daten[mitte] ) {
    oben = mitte;
}
```

- sollte der gesuchte Wert größer sein als `daten[mitte]` kann die untere Hälfte ausgeschlossen werden.

From:

<https://wiki.qg-moessingen.de/> - QG Wiki

Permanent link:

https://wiki.qg-moessingen.de/faecher:informatik:oberstufe:algorithmen:binaere_suche:binsuchprogramm:start?rev=1593684106

Last update: 02.07.2020 12:01

