

# Römische Zahlen

Eine Sprache  $L$  wird beschrieben durch eine Grammtik  $G$

$$G = (V, \Sigma, P, S)$$

(1)

Erläutere, wofür die Bezeichnungen  $V, \Sigma, P, S$  stehen.

## Zahlen als Sprache

Die Römer haben Zahlen anders geschrieben als wir das heute tun. Sie haben also eine andere Sprache zur Darstellung von Zahlen benutzt. Wenn du Genaueres wissen möchtest, findest du [auf dieser Seite](#) mehr Infos.



(2)

Was ist das Alphabet  $\Sigma$  der Sprache für die römischen Zahlen von 1 bis 999? Schreibe das Alphabet auf. Was sind Wörter der Sprache? - gib Beispiele an. Was sind Aneinanderreihungen von Sprachsymbolen, die keine Worte sind? Gib Beispiele an.

## Syntaxdiagramm

Im folgenden ist ein Syntaxdiagramm zu sehen, um römische Zahlen von 1 bis 999 zu erzeugen - ein solches Diagramm nennt man auch Railroad-Diagramm, [hier](#) kann man solche Diagramme erzeugen<sup>1)</sup>.



- Mache dir klar, wie das Syntaxdiagramm zu lesen ist.
- Welche Funktion hat jeder der drei funktionalen Abschnitte?
- Verfolge den Pfad für die Zahlen 7, 54, 212, 687, 501 und schreibe diese Zahlen in römischer Darstellung.

## Zahlengrammatik

Vervollständige die Grammatik für die Römischen Zahlen um Variablen ( $V$ ), Regeln ( $P$ ) und eine Startvariable ( $S$ ) um die formale Beschreibung aller Zahlen von 1 bis 999 zu vervollständigen.

## Hilfestellung

- Mache dir klar, dass die einzelnen Abzweige im Sytaxdiagramm für die Hunderter, Zehner und Einer in römischer Schreibweise stehen.
- Eine Fundamentale Regel könnte damit lauten  $S \rightarrow H Z E$ . Damit hat man die Startregel und weitere Variablen eingeführt. Jetzt musst du dir überlegen, wie H, Z und E aus den Symbolen des Alphabets gebildet werden.

Hunderterregel  $H \rightarrow \varepsilon \mid C \mid CC \mid CCC \mid CD \mid D \mid DC \mid DCC \mid DCCC \mid CM$

Hunderterregel  $H \rightarrow \varepsilon \mid C \mid CC \mid CCC \mid CD \mid D \mid DC \mid DCC \mid DCCC \mid CM$

Hunderterregel  $H \rightarrow \varepsilon \mid C \mid CC \mid CCC \mid CD \mid D \mid DC \mid DCC \mid DCCC \mid CM$

Dieser Abschnitt ist auf Basis der Seite

[https://www.inf-schule.de/sprachen/sprachenundautomaten/formalesprachen/einfuehrung\\_formalesprachen/beispiel\\_roemischezahlen](https://www.inf-schule.de/sprachen/sprachenundautomaten/formalesprachen/einfuehrung_formalesprachen/beispiel_roemischezahlen) in inf-schule.de entstanden. Lizenz: **CC-BY-SA**

1)

Um das Diagramm unten zu erzeugen, wurde die folgende Grammatik verwendet: RoemischeZahl

$::= ( \mid C \mid CC \mid CCC \mid CD \mid D \mid DC \mid DCC \mid DCCC \mid CM ) ( \mid X \mid XX \mid XXX \mid XL \mid L \mid LX \mid LXX \mid LXXX \mid XC ) ( I \mid II \mid III \mid IV \mid V \mid VI \mid VII \mid VIII \mid IX )$

From: <https://wiki.qg-moessingen.de/> - **QG Wiki**

Permanent link: [https://wiki.qg-moessingen.de/faecher:informatik:oberstufe:automaten:formale\\_sprachen:roemische\\_zahlen:start?rev=1601984367](https://wiki.qg-moessingen.de/faecher:informatik:oberstufe:automaten:formale_sprachen:roemische_zahlen:start?rev=1601984367)

Last update: **06.10.2020 13:39**

