

# Zugriff auf Datenbanken mit PHP Data Objects (PDO)

## Verbindung aufbauen

Eine Verbindung zur Datenbank kann wie folgt aufgebaut werden:

```
$pdo = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=test', 'username', 'password');
```

## Einfache Abfragen

Nachdem eine Verbindung zur Datenbank hergestellt wurde, können SQL Statements wie folgt ausgeführt werden:



```
$sql = "SELECT vorname, name FROM doktoren";  
$query_rows = $pdo->query($sql); // liefert ein assoziatives array zurück.  
keys sind die felddnamen.  
  
foreach ($query_rows as $row) {  
    echo $row['vorname'] . " " . $row['name'] . "<br />";  
}
```



(A1)

Importiere die

Tabellen der Schuldatenbank

in deine Übungsdatenbank.

Frage die folgenden Infos in deinem PHP Skript ab und gib sie in einer HTML-Tabelle aus:

- Erstelle eine Klassenliste der 7a
- Erstelle eine Liste aller Schüler, die Salvador Dali als Betreuer haben.
- Wieviele Schüler befinden sich in der Jahrgangsstufe 10?

## Dynamische Abfragen

Mit über Formulare kann man nun auch Eingaben des Benutzers in Abfragen einbauen, auf diese

Weise werden die Abfragen dynamisch.



Grundregel der Webentwicklung: Vertraue keinem Datum, das dir ein Benutzer gibt. **Auf keinen Fall sollte man in einem produktiven System Benutzereingaben direkt in SQL Statements übernehmen.**<sup>1)</sup>

Eine **schlechte Idee** ist es also, das naheliegende zu tun:

```
// id wird in einem Formular vom Benutzer erfragt
if(isset($_POST['id'])) {
    $id = $_POST['id'];
} else {
    die(" Es muss eine Datensatz ID angegeben werden!");
}

echo "Datensatz mit der ID $id: <br>";
$sql = "SELECT * FROM schueler WHERE id = $id";
$rows = $pdo->query($sql) ;
foreach ($rows as $row) {
    echo $row['id'] . " " . $row['vorname'] . " " . $row['nachname'] . "<br />";
}
```

Dies funktioniert zwar, ist aber anfällig für sogenannte SQL Injections. Ein Angreifer kann über den POST-Parameter die SQL-Abfrage manipulieren und weiteren SQL-Code einschleusen. Im schlimmsten Fall werden dadurch sensible Daten ausgegeben, Tabelle verändert oder gar ganze Tabellen gelöscht. Gibt der Anwender nämlich ins Formularfeld beispielsweise folgendes ein: 1 OR id > 1

Werden alle Datensätze ausgegeben, denn an die Datenbank wird die Abfrage SELECT \* FROM schueler WHERE id = 1 OR id > 1 geschickt.



(Quelle: <https://xkcd.com/327/>, Lizenz [Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/).

<sup>1)</sup>

<https://www.ionos.de/digitalguide/server/sicherheit/sql-injection-grundlagen-und-schutzmassnahmen/>

From:  
<https://wiki.qg-moessingen.de/> - QG Wiki

Permanent link:  
<https://wiki.qg-moessingen.de/faecher:informatik:oberstufe:datenbanken:projekt:dbphp:phppdo:start?rev=1606345477>

Last update: 26.11.2020 00:04

