

# Blogeinträge

Für den Zugriff auf die Tabelle `blogentrys`, also für das Erstellen und Anzeigen der Blogeinträge erstellen wir jetzt eine Klasse `blogentry` in der Datei `class/blogentry.class.php`<sup>1)</sup>.



## (A1)

Das Basisgerüst der `blogentry`-Klasse hat dieselbe Funktionalität wie die `bloguser`-Klasse: Im Konstruktor muss das Handle für den Datenbankzugriff „geholt“ werden und als Objektvariable gespeichert werden.

Erstelle eine Datei mit diesem Basisgerüst, so dass in der `syntax.php` mit folgendem Code ein `blogentry`-Objekt instanziiert werden kann:

```
// Zugriff auf die Blogeinträge  
$blogentry = new blogentry($dbusername, $dbpasswd, $dbname, $dbhost);
```

---

[← Schritt 2](#) [Schritt 4 →](#)

<sup>1)</sup>

damit der Autoloader aus Schritt 1 sie findet...

From:  
<https://wiki.qg-moessingen.de/> - QG Wiki

Permanent link:  
[https://wiki.qg-moessingen.de/faecher:informatik:oberstufe:datenbanken:projekt:dokuwiki\\_plugin:microblogging:step03:start?rev=1624293250](https://wiki.qg-moessingen.de/faecher:informatik:oberstufe:datenbanken:projekt:dokuwiki_plugin:microblogging:step03:start?rev=1624293250)

Last update: 21.06.2021 18:34

