

Pretty Logs und Aliases

Die Ausgabe von `git` kann umfangreich angepasst werden - besonders bei den Logs kann das Sinn machen, so erzeugen z.B. die folgenden Optionen eine nettere Ausgabe von `git log`, in der jeder Commit nur eine Zeile beansprucht, die Zeitangaben relativ sind und einiges mehr:

```
git log --graph --pretty=format:'%Cred%h%Creset -%C(yellow)%d%Creset %s
%Cgreen(%cr) %C(bold blue)<%an>%Creset' --abbrev-commit
```



Das kann sich nur kein Mensch merken...

Darum kann man in `git` sogenannte Aliase definieren, z.B. so:

```
git config --global alias.lg "log --color --graph --
pretty=format:'%Cred%h%Creset -%C(yellow)%d%Creset %s %Cgreen(%cr) %C(bold
blue)<%an>%Creset' --abbrev-commit"
```

Nun gibt es einen (globalen Alias) `lg`, der genau den obigen Befehl ausführt, wenn man jetzt `git lg` aufruft.



(A1)

Lege dir einen Pretty-Log-Alias an und teste ihn.

From:

<https://wiki.qg-moessingen.de/> - QG Wiki

Permanent link:

https://wiki.qg-moessingen.de/faecher:informatik:oberstufe:git:pretty_log:start?rev=1619635622

Last update: **28.04.2021 20:47**

