

Lösungsvorsch

Lösungsvorschlag Aufgabe 1

```
/**
 * aufaufgabe01Summe() berechnet die Summe aller Arrayelemente
 *
 * @return      Summe aller Arrayelemente
 */
public int aufgabe01Summe()
{
    int summe = -1;
    for (int i=0; i<this.anzahl; i++) {
        summe = summe + daten[i];
    }
    return summe;
}
```

Lösungsvorschlag Aufgabe 2

```
/**
 * aufaufgabe02ZaehleNullen() Gibt die Zahl den Nullen im Array zurück
 *
 * @return      Zahl der Nullen
 */
public int aufgabe02ZaehleNullen()
{
    int numNull = 0;
    for (int i=0; i<this.anzahl; i++) {
        if ( daten[i] == 0 ) {
            numNull++;
        }
    }
    return numNull;
}
```

Lösungsvorschlag Aufgabe 3

```
/**
 * aufgabe03FindeLetzteNull() Gibt den Index des Elements mit der
 * letzten Null zurück
 *
 * @return      Index des Elements mit der letzten Null
 */
public int aufgabe03FindeLetzteNull()
{
    int letzteNullIndex = -1;
    for(int i=0; i<this.anzahl; i++) {
```

```
        if ( daten[i] == 0 ){
            letzteNullIndex = i;
        }
    }
    return letzteNullIndex;
}
```

Lösungsvorschlag Aufgabe 4

```
/**
 * aufgabe04FindeErsteNull() Gibt den Index des Elements mit der ersten
Null zurück
 *
 * @return      Index des Elements mit der ersten Null
 */
public int aufgabe04FindeErsteNull()
{
    for(int i=0; i<this.anzahl; i++) {
        if ( daten[i] == 0 ){
            return i;
        }
    }
    return -1;
}
```

++++ Lösungsvorschlag Aufgabe 5 |

<code java>

```
/**
 * aufgabe05Enthaeft1() Wahr, wenn die Zahlenreihe mindestens eine 1
enthaelt
 *
 * @return      Wahr, wenn 1 vorhanden, sonst falsch
 */
public boolean aufgabe05Enthaeft1()
{
    for(int i=0; i<this.anzahl; i++) {
        if ( daten[i] == 1 ){
            return true;
        }
    }
    return false;
}
```

Lösungsvorschlag Aufgabe 6

```
/**
 * aufgabe06Enthaeft2Und5()a Wahr, wenn die Zahlenreihe mindestens eine
```

2

```
* und eine 5 enthaelt
*
* @return      Wahr, wenn 1 u. 5 vorhanden, sonst falsch
*/
public boolean aufgabe06Enthaelt2Und5()
{
    boolean enthaelt2 = false;
    boolean enthaelt5 = false;

    for(int i=0; i<this.anzahl; i++) {
        if ( daten[i] == 2 ) {
            enthaelt2 = true;
        }

        if ( daten[i] == 5 ) {
            enthaelt5 = true;
        }
    }

    return (enthaelt2 && enthaelt5);
}
```

Lösungsvorschlag Aufgabe 7

```
/**
 * aufgabe07EnthaeltFixpunkt() Wahr, wenn die Zahlenreihe mindestens
einen
 * Fixpunkt enthält
 *
 * @return      Wahr, wenn Fixpunkt vorhanden, sonst falsch
 */
public boolean aufgabe07EnthaeltFixpunkt()
{
    for(int i=0; i<this.anzahl; i++) {
        if ( daten[i] == i ){
            return true;
        }
    }
    return false;
}
```

Lösungsvorschlag Aufgabe 8

```
/**
 * aufgabe08ZaehleWiederholungen() Gibt die Zahl dert Wiederholungen
```

```
zurück.  
    *   Drei aufeinanderfolgende Zahlen sind zwei Wdh (wie kann man das  
anders zaehlen,  
    *   was muss man im Code aendern?)  
    *  
    * @return      Zahl der Wdh  
    */  
public int aufgabe08ZaehleWiederholungen()  
{  
    int numWdh = 0;  
    for(int i=0; i<this.anzahl-1; i++) {  
        if (daten[i] == daten[i+1]) {  
            numWdh++;  
        }  
    }  
    return numWdh;  
}
```

Lösungsvorschlag Aufgabe 9

```
/**  
    *   aufgabe09ZaehleDreierWiederholungen() Gibt die Zahl der dreier  
Wiederholungen zurück.  
    *   Vier aufeinanderfolgende Zahlen sind zwei 3er Wdh (wie kann man das  
anders zaehlen,  
    *   was muss man im Code aendern?)  
    *  
    * @return      Zahl der Wdh  
    */  
public int aufgabe09ZaehleDreierWiederholungen()  
{  
    int numWdh = 0;  
    for(int i=0; i<this.anzahl-2; i++) {  
        if (daten[i] == daten[i+1] && daten [i+1] == daten[i+2]) {  
            numWdh++;  
        }  
    }  
    return numWdh;  
}
```

From:
<https://wiki.qg-moessingen.de/> - QG Wiki

Permanent link:
<https://wiki.qg-moessingen.de/faecher:informatik:oberstufe:java:algorithmen:arrays:uebungen3:lsg:start?rev=1633590409>

Last update: 07.10.2021 09:06

