

Einführung

Um den Einstieg zu erleichtern, habe ich ein BlueJ-Template erstellt, das bereits Funktionalitäten mitbringt, um die Textdateien des AOC einzulesen.

<https://codeberg.org/qg-info-unterricht/aoc-starter-template>

Vorschlag: Verwendung der Vorlage

Eine Möglichkeit, diese Vorlage zu verwenden, ist es, für jeden Tag eine Subklasse zu erstellen. Auf diese Weise erbt man die Basis-Methoden `readInput(String filename, char Separator)` und `printInput()` von der Superklasse, wenn weitere Methoden hinzukommen, die alle weiteren Tagklassen gemeinsam haben sollten, kann man diese in der `aoc2021`-Klasse hinzufügen. Außerdem kann man in der „Tagesklasse“ jeweils die Methoden `partOne()` und `partTwo` erstellen - plus weitere Hilfsmethoden - um die Rätsel zu lösen.¹⁾

Die Situation in BlueJ sieht dann so aus:



Wenn der AOC voranschreitet, kann das dann evtl. auch irgendwann so (oder so ähnlich) aussehen:



Tipp: Verwendung der AOC-Beispiele

Im „Aufgabentext“ der AOC Aufgaben wird die Problemstellung ausführlich anhand eines Beispiels erläutert. Es ist meist eine gute Idee, die Lösung anhand dieses meist überschaubaren Beispiels zu implementieren, weil man hier sein eigenes Vorgehen besser nachvollziehen kann.

Wichtig: Man sollte unbedingt einen Blick in den „echten“ Puzzle-Input werfen, um nicht mit falschen Voraussetzungen zu denken und zu programmieren, denn oft ist dieser zwar ähnlich hat aber mehr Zeilen, mehr Stellen, größere Koordinatenwerte u.ä. als das Beispiel.

Vorschlag: Die Daten des Beispiels in eine Datei `d<Tagesnummer>e`, die des Inputs in `d<Tagesnummer>i` und dann im Attribut `inputFile` anpassen. Entwickeln mit `d<Tagesnummer>e`, Puzzle lösen mit `d<Tagesnummer>i`. In der Vorlage sind zwei beispielhafte Dateien hinterlegt.

Das Eingabeformat der Vorlage

Die Methode `readInput(String filename, char Separator)` liest die Daten aus der Eingabedatei in eine `ArrayList` von `String`-Arrays ein.

Man kann beim Aufruf der Methode das Trennzeichen angeben, an dem die Felder des Arrays

getrennt werden.

Beispiel 1 - Jede Zeile hat einen Wert:

```
199
200
208
```

Man trennt die Array-Felder am Newline-Zeichen \n: `readInput(inputFile, '\n')`

Das Ergebnis sieht dann so aus:



Die Zahlen ausgeben kann folgendermaßen:

```
for (String[] line: input) {
    // line ist ein Array der Länge 1 mit nur einem Feld
    System.out.println(line[0]);
}
```

Beispiel 2 - Zeilen mit mehreren Werten:

```
199 200
200 300
208 400
```

Man trennt die Array-Felder an Leerzeichen \n: `readInput(inputFile, ' ')`

Das Ergebnis sieht dann so aus:



Zugriff folgendermaßen:

```
for (String[] line: input) {
    // line ist ein Array der Länge 2 mit nur einem Feld
    String ersteZahl = line[0];
    String zweiteZahl = line[1];
}
```

1)

Weitere Tage kann man auch einfach durch kopieren von day1 erstellen.

From:
<https://wiki.qg-moessingen.de/> - QG Wiki

Permanent link:
<https://wiki.qg-moessingen.de/faecher:informatik:oberstufe:java:aoc:aoc2021:einfuehrung:start?rev=1638731326>

Last update: **05.12.2021 20:08**

