

Panel als Container für GUI Elemente

Im folgenden Beispiel wird der Button nicht direkt dem Frame Objekt hinzugefügt, sondern einem „Container“, dem Panel-Objekt. Das Panel Objekt wird dann am Ende im Frame angezeigt. Damit hat man die Möglichkeit, zunächst dem Panel alle GUI Elemente hinzuzufügen, die man anzeigen möchte, und dann das Panel mit allen Elementen im Frame auszugeben.



HalloWelt.java

```
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class HalloWelt extends Frame
{
    // Ein Panel, um die Elemente aufzunehmen
    Panel panel= new Panel();
    // Das Button Objekt
    Button button = new Button("Schaltfläche");

    // Konstruktor
    public HalloWelt ()
    {
        setTitle("Hallo Welt");

        // Interaktionen mit dem Fenster behandeln
        addWindowListener(new TestWindowListener());

        // Einstellungen für den Button
        button.setForeground(Color.RED); //
        // Vordergrundfarbe auf "rot" setzen
        button.setBackground(Color.WHITE); //
        // Hintergrundfarbe auf "weiß" setzen
        // Interaktionen mit dem Button behandeln
        button.addActionListener(new TestActionListener()); //
        // EventListener für Schaltfläche hinzufügen

        // Button zum Panel-Container hinzufügen
        panel.add(button);
        // Dem Panel können jetzt weitere GUI Elemente zugefügt werden...

        // Panel im Fenster anzeigen
        add(panel);

        pack(); // Fenstergröße
    }
}
```

```
auf die benötigte Größe //  
  
"zusammenpacken"  
    setVisible(true);  
}  
  
class TestWindowListener extends WindowAdapter  
{  
    public void windowClosing(WindowEvent e)  
    {  
        e.getWindow().dispose();  
        System.exit(0);  
    }  
}  
  
class TestActionListener implements ActionListener  
{  
    public void actionPerformed(ActionEvent e)  
    {  
        System.out.println("Schaltfläche wurde gedrückt");  
    }  
}  
  
public static void main (String args[])  
{  
    new HalloWelt();  
}
```

Aufgaben

A1

- Teste das neue Programm
- Füge einen weiteren Button hinzu, der einen anderen Text auf der Konsole ausgibt, wenn er angeklickt wird.

A2

Mit

```
TextField name = new TextField("Name");
```

kann man ein Textfeld mit dem Namen name definieren.

Mit der Methode `getText` kann man den Inhalt des Textfelds später auslesen, z.B. so:

```
String myname = name.getText();
```

From:

<https://wiki.qg-moessingen.de/> - **QG Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.qg-moessingen.de/faecher:informatik:oberstufe:java:awt:panel:start?rev=1583929417>

Last update: **11.03.2020 13:23**

