Konstruktoren und Vererbung

Superklasse

Der Konstruktor der Superklasse initialisiert die in der Superklasse festgelegten Attribute:

```
public class Beitrag
{
    private String username;
    private long timestamp;
    private int likes;
    private ArrayList<String> comments;

    /**
     * Initialisiere die Felder von Beitrag
     */
    public Beitrag(String author)
    {
        username = author;
        timestamp = System.currentTimeMillis();
        likes = 0;
        comments = new ArrayList<>();
    }

    // weitere Methoden
}
```

Was macht der Konstruktor einer abgeleiteten Klasse?

Bei der Instanziierung eines Objekts einer abgeleiteten Klasse wird zunächst immer der Konstruktor der abgeleiteten Klasse aufgerufen.

Problem: Auch der `TextBeitrag` hat einen Autor – bei der Instanziierung eines TextBeitrags muss also das von der Superklasse geerbte Attribut `username` mit dem Parameter `author` initialisiert werden, aber wie?

```
public class TextBeitrag extends Beitrag
{
    private String message;

    /**
     * Konstruktor fuer TextBeitrag-Objekte
     */
    public TextBeitrag(String author, String text)
    {
        // PROBLEM: username muss irgendwie auf author
```

```
        // gesetzt werden?!

        // das ist klar.
        message = text;
    }

    // methods omitted
}
```

Lösung: Der Konstruktor der abgeleiteten Klasse ruft **immer** den Konstruktor der Superklasse auf: `super(…parameter…);` So werden alle geerbten Attribute initialisisert, wenn ein Objekt der abgeleiteten Klasse instanziiert wird.

Achtung: Wenn der super-Aufruf nicht explizit angegeben wird, wird super implizit ohne Argumente aufgerufen!

Zusammenfassung

* Die Konstruktoren abgeleiteter Klassen müssen immer einen Aufruf des Konstruktors der Superklasse (super) beinhalten.

- Wenn der Programmierer keinen super-Aufruf in seinen Code einfügt, macht das der Compiler.

Dann wird super ohne Parameter aufgerufen – das geht schief, wenn der Konstruktor der Superklasse Parameter benötigt.

- Der super-Aufruf muss das erste Statement im Konstruktor der abgeleiteten Klasse sein.

Material

[n/a: Keine Treffer]

From:
https://wiki.qg-moessingen.de/ - **QG Wiki**

Permanent link:
https://wiki.qg-moessingen.de/faecher:informatik:oberstufe:modellierung:vererbung:konstruktoren:start?rev=1636573197

Last update: **10.11.2021 20:39**