

[redaktion](#), [hilfe](#)

Tabellen

Grundlegende Tabellenfunktionen

Mit DokuWiki können Tabellen ganz einfach erstellt werden:

hervorgehoben	zum Beispiel für	eine Titelzeile
Zeile 1 Spalte 1	Zeile 1 Spalte 2	Zeile 1 Spalte 3
Zeile 2 Spalte 1	doppelte Spaltenbreite (beachte den doppelten senkrechten Strich)	
Zeile 3 Spalte 1	Zeile2 Spalte 2	Zeile 2 Spalte 3

Felder einer Tabelle starten mit „|“ für ein normales Feld oder mit einem „^“ für hervorgehobenes Feld.

```

^ hervorgehoben   ^ zum Beispiel für   ^ Titelzeile           ^
| Zeile 1 Spalte 1 | Zeile 1 Spalte 2   | Zeile 1 Spalte 3     |
| Zeile 2 Spalte 1 | doppelte Spaltenbreite (beachte den doppelten
senkrechten Strich) ||
| Zeile 3 Spalte 1 | Zeile2 Spalte 2    | Zeile 2 Spalte 3     |

```

Zellen über mehrere Spalten werden erzeugt, wenn man, wie oben gezeigt, am Ende einer solchen Spalte sovielen „|“ oder „^“ ohne Leerzeichen hintereinander setzt, wie Spalten überbrückt werden.

Kurz gesagt: Alle Zeilen einer Tabelle müssen die gleiche Anzahl an Feldtrennern „|“ oder „^“ haben.

Hervorgehobene Felder in Vertikaler Ausrichtung sind auch möglich.

	hervorgehoben 1	hervorgehoben 2
hervorgehoben 3	Zeile 1 Spalte 2	Zeile 1 Spalte 3
hervorgehoben 4	Zeile 2 Spalte 2	
hervorgehoben 5	Zeile 3 Spalte 2	Zeile 3 Spalte 3

Wie wir sehen, entscheidet der Feldtrenner („|“ oder „^“) vor einer Zelle über ihr Aussehen:

```

|           ^ hervorgehoben 1           ^ hervorgehoben 2           ^
^ hervorgehoben 3 | Zeile 1 Spalte 2           | Zeile 1 Spalte 3           |
^ hervorgehoben 4 | Zeile 2 Spalte 2 |           |           |           |
^ hervorgehoben 5 | Zeile 3 Spalte 2           | Zeile 3 Spalte 3           |

```

Anmerkung: Felder über mehrere Zeilen werden nicht unterstützt.

- Der Inhalt einer Zelle kann horizontal ausgerichtet werden. Füge 2 Leerzeichen hinzu:
 - 2 Leerzeichen Links vom Text: rechtsbündig
 - 2 Leerzeichen Rechts vom Text: linksbündig
 - 2 Leerzeichen Links und Rechts vom Text: zentriert

Tabelle mit Ausrichtung		
Rechts	Mitte	Links
Links	Rechts	Mitte
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX

So sieht die Formatierung aus:

```

^           Tabelle mit Ausrichtung           ^^^
|           Rechts|           Mitte           |Links           |
|Links           |           Rechts|           Mitte           |
|XXXXXXXXXXXXX  |XXXXXXXXXXXXX  |XXXXXXXXXXXXX  |

```

Tabellenzellen einfärben

Mit im folgenden Beispiel dargestellt, kann man den Hintergrund von Tabellenzellen einfärben.

```

^ Header 1           ^ Header 2 ^ Header 3           ^
| @lightgreen:**Verbundene Zellen**           ||           |
| @#6495ed:Zeile 1 | Ja           | Ja |
| Zeile 2           | Ja           | @orange: Jepp           |
| @:Zeile 3           | Ja           | @red:Nein           |

```

Header 1	Header 2	Header 3
Verbundene Zellen		
Zeile 1	Ja	Ja
Zeile 2	Ja	Jepp
Zeile 3	Ja	Nein

Dabei wird dem Zelleninhalt die Farbe mit @farbcode: vorangestellt. Ausrichtung und weitere Textformate wie Fett, Kursiv u.ä. können weiterhin verwendet werden.

Als Farbcode kann man sowohl Hexadezimale RGB Farbcodes angeben, als auch HTML-Farbnamen.

From:
<https://wiki.qg-moessingen.de/> - **QG Wiki**

Permanent link:
<https://wiki.qg-moessingen.de/hilfe:redaktion:tabellen>

Last update: **15.10.2019 10:06**

